

Fuse | Coat stand

Maintenance instructions

Wartungsanleitung - Onderhoudsvoorschrift



Overview

Maintenance instructions	3
Maintenance instructions by material	3
Powder-coated aluminium/steel	3
Lacquered wood	3
Onderhoudsinstructies per materiaal	4
Poedercoating (aluminium/staal)	4
Gelakt hout	4
Wartungshinweise nach Material	5
Pulverbeschichtetes Aluminium/Stahl	5
Lackiertes Holz	5

Maintenance instructions

At Cascando, we believe that great design deserves great care. Our products are crafted from high-quality materials, built to last – both visually and functionally. With regular maintenance, fabrics retain their appearance, surfaces stay clean, and every detail continues to do what it was designed for: bringing clarity, comfort and identity to any space.

Regular maintenance prevents premature wear and reduces the need for replacement – a small effort with big impact on lifespan and sustainability. Periodically inspect the product for loose parts or signs of wear. Lightly retighten visible screws or bolts if necessary – preferably once per quarter, depending on usage.

Maintenance instructions by material

Find the right care for every surface and finish.

Powder-coated aluminium/steel

Powder-coated surface maintenance

Powder coating is durable, wear-resistant and easy to maintain. Regular cleaning helps keep the surface clean, uniform and free from buildup – especially in areas affected by dust, skin oils or moisture.

Care tips

- Clean the surface with a soft cloth and a pH-neutral detergent.
- Use lukewarm water; strong cleaning agents are not required.
- Always dry the surface afterwards to avoid streaks or limescale marks.
- Avoid abrasives, scouring pads or high-pressure cleaning – these may damage the coating.
- Do not clean in direct sunlight to prevent streaking or quick drying.

Lacquered wood

Lacquered wood maintenance

Lacquered wood is a natural material that can respond to changes in temperature, humidity and light. Prolonged exposure to direct sunlight may cause discolouration over time. Regular maintenance helps preserve the finish and prevent early signs of ageing.

Care tips

- Dust the surface regularly using a soft, dry cloth.
- For cleaning, use a slightly damp cloth with a mild, pH-neutral detergent.
- Always dry the surface afterwards to avoid water stains or swelling.
- Avoid long-term exposure to sunlight and heat sources – these may lead to discolouration or surface cracks.
- Never use abrasives, harsh chemicals or cleaners containing alcohol or ammonia.

Onderhoudsvoorschrift

Bij Cascando geloven we dat goed ontwerp vraagt om goed onderhoud. Onze producten worden met zorg ontwikkeld, uit hoogwaardige materialen, ontworpen om lang mee te gaan – visueel én functioneel. Door regelmatig onderhoud blijven stoffen mooi, oppervlakken intact en details scherp. Zo blijft niet alleen het ontwerp behouden, maar ook de ervaring die het in de ruimte brengt.

Regelmatig onderhoud voorkomt vroegtijdige slijtage en minimaliseert de noodzaak tot vervanging – een kleine inspanning met grote impact op levensduur en duurzaamheid. Controleer het product periodiek op loszittende onderdelen of slijtage. Draai zichtbare schroeven of bouten indien nodig licht aan – bij voorkeur één keer per kwartaal, afhankelijk van het gebruik.

Onderhoudsinstructies per materiaal

Vind hier het juiste onderhoud voor elk oppervlak en elke afwerking.

Poedercoating (aluminium/staal)

Onderhoud gepoedercoate oppervlakken

Een gepoedercoate afwerking is sterk, slijtvast en onderhoudsvriendelijk. Regelmatig reinigen helpt om het oppervlak schoon, representatief en vrij van aanslag te houden – vooral in ruimtes waar stof, huidvet of vocht een rol spelen.

Onderhoudstips

- Reinig het oppervlak met een zachte doek en een pH-neutraal schoonmaakmiddel.
- Gebruik bij voorkeur lauwwarm water – agressieve schoonmaakmiddelen zijn niet nodig.
- Droog het oppervlak altijd na om vlekvorming of kalkranden te voorkomen.
- Vermijd schuurmiddelen, schuursponsjes of hogedrukreinigers – deze kunnen de coating beschadigen.
- Reinig bij voorkeur niet in direct zonlicht om strepen of snelle opdroging te voorkomen.

Gelakt hout

Onderhoud gelakt hout

Gelakt hout is een natuurproduct dat kan reageren op temperatuur, luchtvochtigheid en licht. Bij blootstelling aan direct zonlicht kan het oppervlak na verloop van tijd verkleuren. Regelmatig onderhoud helpt om het hout in goede staat te houden en vroegtijdige veroudering te voorkomen.

Onderhoudstips

- Stof het oppervlak regelmatig af met een droge, zachte doek.
- Gebruik voor het schoonmaken een licht vochtige doek met een mild, pH-neutraal schoonmaakmiddel.
- Droog altijd na met een schone doek om watervlekken of swelling te voorkomen.
- Vermijd langdurige blootstelling aan zonlicht en warmtebronnen – dit kan verkleuring of haarscheurtjes veroorzaken.
- Gebruik geen schuurmiddelen, agressieve reinigers of sprays met alcohol of ammoniak.

Wartungsanleitung

Bei Cascando sind wir überzeugt: Gutes Design verdient gute Pflege. Unsere Produkte bestehen aus hochwertigen Materialien und sind darauf ausgelegt, dauerhaft zu überzeugen – optisch wie funktional. Durch regelmäßige Pflege behalten Stoffe ihre Ausstrahlung, Oberflächen bleiben intakt und jedes Detail erfüllt weiterhin seinen gestalterischen Zweck: Räume mit Klarheit, Komfort und Identität zu bereichern.

Regelmäßige Pflege verhindert vorzeitigen Verschleiß und verringert den Ersatzbedarf – ein kleiner Aufwand mit großer Wirkung auf Lebensdauer und Nachhaltigkeit. Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf lose Teile oder Abnutzung. Sichtbare Schrauben oder Bolzen bei Bedarf leicht nachziehen – idealerweise einmal pro Quartal, je nach Nutzung.

Wartungshinweise nach Material

Hier finden Sie die passende Pflege für jede Oberfläche und Ausführung.

Pulverbeschichtetes Aluminium/Stahl

Pflege von pulverbeschichteten Oberflächen

Pulverbeschichtete Oberflächen sind robust, abriebfest und pflegeleicht. Regelmäßige Reinigung sorgt für ein sauberes, gleichmäßiges Erscheinungsbild – besonders in Bereichen mit Staub, Hautfetten oder Feuchtigkeit.

Pflegehinweise

- Mit einem weichen Tuch und pH-neutralem Reinigungsmittel säubern.
- Lauwarmes Wasser verwenden – aggressive Reiniger sind nicht erforderlich.
- Oberfläche anschließend immer trocknen, um Flecken oder Kalkränder zu vermeiden.
- Keine Scheuermittel, rauen Schwämme oder Hochdruckreiniger verwenden – sie können die Beschichtung beschädigen.
- Nicht in direkter Sonneneinstrahlung reinigen, um Streifenbildung zu vermeiden.

Lackiertes Holz

Pflege von lackiertem Holz

Lackiertes Holz ist ein Naturmaterial, das auf Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Lichteinwirkung reagieren kann. Direkte Sonneneinstrahlung kann mit der Zeit zu Verfärbungen führen. Regelmäßige Pflege hilft, die Oberfläche zu erhalten und frühzeitiger Alterung vorzubeugen.

Pflegehinweise

- Oberfläche regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch abstauben.
- Zur Reinigung ein leicht feuchtes Tuch mit einem milden, pH-neutralen Reinigungsmittel verwenden.
- Anschließend immer trockenwischen, um Wasserflecken oder Aufquellen zu vermeiden.
- Längere Einwirkung von Sonnenlicht und Hitzequellen vermeiden – dies kann zu Verfärbungen oder feinen Rissen führen.
- Keine Scheuermittel, aggressive Reiniger oder Produkte mit Alkohol oder Ammoniak verwenden.